




Комплект для ухода за автомобилем включает насадку для пенной чистки, средство для мойки автомобилей, щетку Power Brush и салфетку для сушки. Комплектация мойки включает пистолет с практичным разъемом Quick Connect, шланг высокого давления длиной 10 м, водяной фильтр для защиты насоса, струйную трубку Vario Power и грязевую фрезу, чистящее средство в емкости Plug 'n' Clean. Колеса большого диаметра позволяют легко перемещать мойку даже по бездорожью. Практичный регулятор обеспечивает точное изменение расхода чистящего средства. Грязевая фреза формирует вращающуюся точечную струю для интенсивной очистки. Трубка Vario Power обеспечивает плавную регулировку давления от высокого до низкого.





K 7 Premium Car

Технические характеристики

Номер для заказа	1.168-610.0	
Штрих-код (EAN)	4039784993280	
Давление	bar / MPa	20–160 / 2–16
Производительность	l/h	600
Макс. температура на входе	°C	60
Потребляемая мощность	kW	3
Вес без аксессуаров	kg	20
Габариты (длина x ширина x высота)	mm	404 × 461 × 968

Комплектация

Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■
Адаптер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма	■
Система для чистящих средств Plug 'n' Clean	■
Встроенный барабан для шланга высокого давления	■
Пистолет с системой Quick Connect	■
Мотор с водяным охлаждением	■
Насадка-пика Vario-Power	■
Грязевая фреза	■
Насадка Delta Racer D 150	■
Пенная насадка	0,3 l
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для K 7 Premium Car 1.168-610.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Насадка для очистки плоских поверхностей T-400 T-Racer	30	2.641-647.0						Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительным мощным соплом для эффективной очистки угловых и краевых участков. Повышение эффективности очистки обеспечивается простым переключением с обычных сопел на мощное. Предусмотрена регулировка высоты для изменения интенсивности очистки.	<input type="checkbox"/>
T 550 T-Racer насадка для плоских поверхностей	31	2.643-251.0						Насадка для очистки плоских поверхностей позволяет совершать уборку без грязных брызг. Можно использовать для уборки угловых поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Насадка T-Racer T 450 для плоских поверхностей	32	2.643-214.0							<input type="checkbox"/>
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	33	2.643-252.0							<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к насадке T-Racer	34	2.643-338.0						Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
	35	2.643-335.0							<input type="checkbox"/>
Дисплей T 400	36	2.641-751.0							<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 250 plus	37	2.642-194.0						Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных (например, гаражных ворот) со специальной защитной решеткой для очистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки.	<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей									
Комплект для чистки мотоцикла	38	2.643-551.0						Новый практичный комплект для мойки мотоциклов и других двухколесных транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Набор для очистки древесины	39	2.643-553.0							<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска									
Удлинительный шланг высокого давления 10м (к3-к7)	40	2.641-710.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7)	41	2.641-709.0							<input type="checkbox"/>
Резиновый удлинительный шланг высокого давления 10м (к5-к7)	42	2.641-708.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2008 г. выпуска, пистолет которых оснащен быстродействующим разъемом для присоединения шланга.	<input type="checkbox"/>
Принадлежности для специальных областей применения									
Комплект для промывки труб	43	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Premium Car 1.168-610.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Комплект для промывки труб, 15	44	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	45	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	46	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	47	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг с обратным клапаном	48	4.440-238.0						Для питания аппарата высокого давления водой из открытых емкостей, например, пруда или бочки. Позволяет отказаться от присоединения к водопроводной сети.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля	49	2.642-561.0						Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка, земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов. С насадкой для нанесения воскового средства защиты. Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	50	2.643-100.0						Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K3-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 6	51	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +UFC 1л	52	2.643-143.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с активной пеной. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для мытья автомобилей 1л	53	2.643-144.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л	54	2.643-145.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	55	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	56	2.641-848.0						Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные, стеклянные, лаковые покрытия автомобилей и т.д.). С баллоном вместимостью 0,3л.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 7 Premium Car 1.168-610.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающий шланг Ecologic	57	2.642-743.0						Всасывающий шланг серии ecologic, проходящий к любым аппаратам классов K3-K7, обеспечивает забор воды из альтернативных источников (бочек с дождевой водой). 3-х метровый шланг не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90% и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	58	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	59	2.643-142.0							<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2007 г. выпуска									
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м	60	6.389-092.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления. Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
	61	6.390-961.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с соединительной скобой, подходит и для аппаратов с барабаном для шланга. Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Резиновый удлинительный шланг высокого давления, K2-K8	62	6.390-096.0						Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Высококачественный резиновый шланг со стальным армированием. Выдерживает температуры до 80 °С, давление до 160 бар. Устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Запасной шланг высокого давления, 9 м, K3-K7	63	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher начиная с 2009г. Выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата. 9м, 160 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года									
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	64	2.641-828.0						Комплект состоит из шланга высокого давления 7,5 метров, пистолета и штуцера.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м	65	2.642-953.0						Комплект принадлежностей для дооснащения аппаратов практичной системой быстроразъемного соединения Quick Connect. Для любых бытовых аппаратов высокого давления Kärcher, выпущенных начиная с 1992г. Не подходит к аппаратам с барабаном для шланга.	<input type="checkbox"/>
Адаптеры для удлинительного шланга	66	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

