


- 6. Информация о транспортировке и хранении.
- 6.1. Люки тротуарные транспортируют любым видом открытых или закрытых транспортных средств.
- 6.2. Транспортировка люков автомобильным транспортом проводят согласно правилам перевозки грузов, действующими на автотранспорте.
При перевозке автомобильным транспортом люки могут не пакетироваться, загрузка при этом должно быть равномерное и исключать возможность перемещения груза.
- 6.3. При перевозке люков железнодорожным транспортом в крытых вагонах или на платформах должна осуществляться повагонными отправка с максимальным использованием их вместимости и грузоподъемности.
- 6.4. Условия хранения люков — по группе Ж1 ГОСТ 15150.

- 7. Указания по эксплуатации:
- 7.1. Корпус люка устанавливается горизонтально на подготовленную бетонную основу или кирпичную кладку и бетонируют. Верх корпуса люка при установке должен совпадать с уровнем полотна дороги.
- 7.2. Люки на проезжей части улиц устанавливаются ушами вдоль основного направления движения транспорта и надписью на крышке, которая обозначает наименование инженерной сети, навстречу движущемуся транспорту.
- 7.3. При наращивании дорожного полотна может применяться ремонтная вставка.

Предприятие гарантирует соответствие люков требованиям стандарта ГОСТ 3634-99 при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода люка канализационного в эксплуатацию.

Партия № ЛЧЛ-26/03-2
Дата изготовления 26.03.2015




Отметка ОТК

Адрес завода-изготовителя:
Частное предприятие "ПАТАР",
33024, Украина, г. Ровно, ул. Млыновская, 23Б
тел.: +38 (0362) 22-21-12, 63-04-09
ЕГРПОУ 13979385
ИНН 139793817169, свид.НДС № 24938014

Национальный университет водного хозяйства и природопользования

Частное предприятие «ПАТАР»

Лицензия Министерства промышленности политики № 580916
Лицензия Министерства промышленности политики № 580930



ПАСПОРТ
Люк тротуарный

ГОСТ 3634-99

