

MOLYSLIP®

Molyslip Atlantic Ltd. A1 Danebrook Court, Oxford Office Village,
Langford Lane, Kidlington, Oxfordshire OX5 1LQ England
Tel. +44(0)1865 370032 Fax: +44(0)1865 372030

Техническая характеристика продукта

MOLYSLIP AS-40

Противозадирная паста



Описание: **MOLYSLIP AS-40 Anti-Scuff Paste** (англ. Противозадирная паста) – это гелеобразная смазка, содержащая 40% дисульфида молибдена (MoS₂) и 15% графита. Также содержит ингибиторы коррозии.

Применение: **Molyslip AS-40** способен работать при давлениях свыше 140 000 PSI (10.000 кгс/кв.см), что превышает границу текучести большинства металлов, это предотвращает «холодное сваривание» и задиры металла.

Таким образом, применение **AS40** в процессе сборки двигателей предотвращает износ и задиры в процессе приработки, когда гидродинамическая масляная пленка еще не сформирована и тем самым многократно увеличивает ресурс двигателей.

Molyslip AS-40 может быть использован для смазки небольших механизмов, там, где невозможна смазка в процессе эксплуатации.

Дополнительная информация:

Гарантирует приработку поверхностей скольжения без задиры

Уменьшает износ и сокращает издержки.

Защищает от ржавчины и коррозии.

Противостоит самым тяжелым нагрузкам.

Техническая информация:

Вязкость по NLGI	№2
Размер частиц дисульфида	от 0,5 до 5 мкм
Размер частиц графита	от 1 до 8 мкм
Температура вспышки	свыше 200°C
Температурный Диапазон	от -273°C до 550°C
Температурный Диапазон сохранения свойств смазки	от -20°C до 150°C
Коэффициент трения (сталь по стали) – 0,08	

Упаковка: **Molyslip AS-40**

Банка 500 гр. – 24 шт в коробке

Банка 5 кг – 4 шт в коробке

Кег 25 кг

Бочка 200 кг

Также возможна поставка **Molyslip AS-60**, содержащего 60% дисульфида молибдена