



Molyslip Atlantic Ltd. A1 Danebrook Court, Oxford Office Village,  
Langford Lane, Kidlington, Oxfordshire OX5 1LQ England  
Tel. +44(0)1865 370032 Fax: +44(0)1865 372030

## Техническая характеристика продукта

### MOLYSLIP MLC

Смазка с молибденово-литиевым комплексом



**Описание:** MOLYSLIP Moly Lithium Complex Grease (англ. Смазка с молибденово-литиевым комплексом) – комплексная литиевая смазка для сверхтяжелых условий эксплуатации, содержащая дисульфид молибдена. Имеет выдающуюся несущую способность, противозадирные (EP) и противоизносные характеристики.

**Характеристика и применение:** Высокоэффективная смазка с дисульфидом молибдена, противозадирными и антикоррозионными присадками. Работает в условиях экстремального давления.

Специально разработана для подшипников, работающих с высокой производительностью в условиях максимальных нагрузок в самых суровых автомобильных, off-road и промышленных условиях.

Высокая стабильность к окислению, предотвращает распространение коррозии и минимизирует фреттинг-коррозию

Водостойкая. Высокая стойкость к пресной и соленой воде, загрязнению.

#### **Возможно применение для:**

- Для соединений работающих с постоянными и переменными нагрузками, тяжелых шасси, тяжелых ударных нагрузок, ступичных подшипников, сцепных устройств магистральных тягачей, горнодобывающей, сельскохозяйственной и строительной техники.
- Для всех шариковых и роликовых подшипников работающих от средних до высоких оборотов.
- Для смазки общепромышленного оборудования и механизмов.
- Для подшипников электродвигателей с консистентной смазкой.
- Для палубного и докового оборудования, подшипников скольжения, направляющих, винтов, резьбовых клапанов.
- Для любого оборудования, содержащего тяжелонагруженные или требующие продленного срока службы компоненты, уменьшения трения и износа.

#### **Техническая информация:**

Основа	Литиевая
Вязкость по NLGI	Комплексная № 2
Пенетрация при 25°C	265/295
Температура плавления	195°C
Содержание MoS <sub>2</sub> и EP компонентов	9%
Рабочая температура	-30°C до 200°C

#### **Упаковка: Molyslip MLC**

Пластиковый картридж 400 гр	– 24 шт в коробке
Мет. банка 450 г	- 24 шт в коробке
Мет. банка 5 кг	– 2 или 4 шт в коробке
Кег 12.5, 25 и 50 кг, Бочка 180 кг	

ТОО «НордТех Казахстан»

Республика Казахстан, 130000, Мангыстауская область, г. Актау, мкр 11 дом 38 кв 11.

+7-705-104-01-00 [molyslip.kz@gmail.com](mailto:molyslip.kz@gmail.com)