



Устройство расширения **RX1214/RX1214RP**

Synology RX1214/RX1214RP представляет собой простое решение по расширению раздела и резервированию данных для Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+. RX1214/RX1214RP позволяет легко увеличивать объем хранения устройства Synology RS2414+/RS2414RP+ путем добавления 12 жестких дисков без остановки работы системы при непосредственном подключении с помощью кабеля расширения.

Описание

- Простой дизайн для удобного обновления места хранения
- Интерактивное расширение раздела
- Поддержка интерфейса SATA III 6 Гб/с
- Избыточность питания обеспечивает непрерывность работы (только RX1214RP)
- Энергосберегающий режим глубокого сна
- Удобная установка с комплектом направляющих без винтов (дополнительно)
- Управление с помощью Synology DiskStation Manager (DSM)

Расширение раздела и резервирование

Когда на жестком диске Synology RackStation заканчивается свободное место, Synology RX1214/RX1214RP позволяет немедленно увеличить доступный объем с помощью добавления 12 жестких дисков. Раздел RAID на Synology RackStation можно расширить напрямую без повторного форматирования существующих жестких дисков, что позволяет Synology RackStation продолжить работу во время выполнения расширения.

Synology RX1214/RX1214RP можно использовать как специальное локальное решение резервирования для Synology RackStation. При создании отдельного раздела Synology RX1214/RX1214RP является идеальным решением для резервирования данных на жестких дисках в случае сбоя системы.

Надежный и простой дизайн

Synology RS2414+/RS2414RP+ надежно подключается к Synology RX1214/RX1214RP с помощью специального обеспечивающего высокую пропускную способность кабеля. Это позволяет жестким дискам на подключенном устройстве Synology RX1214/RX1214RP работать так же, как и внутренним дискам Synology RS2414+/RS2414RP+ — без задержек при передаче данных. Благодаря поддержке интерфейса SATA III 6 Гб/с устройство Synology RX1214/RX1214RP позволяет использовать весь потенциал установленных жестких дисков и достичь непревзойденной скорости передачи данных. Для обеспечения круглосуточной непрерывной работы устройство Synology RX1214RP оснащается запасными источниками питания, обеспечивающими автоматическую бесперебойную поддержку в случае сбоя одного из PSU.

Защита окружающей среды и удобство управления

Спящий режим можно вручную настроить на автоматическое включение, если система неактивна в течение определенного периода времени. Это позволяет не только экономить энергию, но и увеличить срок службы жесткого диска. Устройство RX1214/RX1214RP также автоматически включается и выключается при подключении RackStation, поэтому для эффективной работы данной системы вмешательство пользователя не требуется.

Подключения и кнопки



Технические характеристики

Оборудование

Внутренний жесткий диск (HDD/SSD)	3,5" или 2,5", SATA(III) - 12 шт. (жесткие диски не прилагаются)
Порт расширения	X 1
Замена жесткого диска в горячем режиме	Да
Размер (В x Ш x Г)	88 мм X 445 мм X 570 мм
Вес	12 кг (RX1214) / 14 кг (RX1214RP)
Системный вентилятор	80 x 80 мм X 4
Автозапуск после сбоя питания	Синхронизация с подключенным RackStation (автоматический режим)
Входное напряжение переменного тока	От 100 В до 240 В
Частота	50-60 Гц, одна фаза
Рабочая температура	от 5°C до 35°C
Температура хранения	от -10°C до 70°C
Относительная влажность	от 5% до 95% отн. влажн.
Потребляемая мощность ¹	Доступ: 108 Вт, спящий режим жесткого диска: 30 Вт (RX1214) Доступ: 121 Вт, спящий режим жесткого диска: 39 Вт (RX1214RP)
Поддерживаемые модели ²	RS2414+/RS2414RP+

Защита окружающей среды и комплект поставки

Защита окружающей среды	Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании
Содержимое упаковки	Основной блок RX1214/RX1214RP, руководство пользователя, комплект принадлежностей, кабель питания переменного тока X 1 (RX1214), Кабель питания перем. тока x 2 (RX1214RP), кабель расширения
Сертификация	FCC: Class A, CE: Class A, BSMI: Class A
Гарантия	5 года

*Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения самой актуальной информации см. www.synology.com

1. Измерено с 5 жесткими 3-ТБ дисками Western Digital® WD30EZRS. Данные могут изменяться в зависимости от условий.

2. Для получения информации о поддерживаемых моделях посетите веб-сайт www.synology.com.

SYNOLOGY INC.

Synology полностью использует преимущества передовых технологий для предоставления корпоративным и домашним пользователям надежных и доступных способов для централизации хранения данных, упрощения резервирования данных, обмена и синхронизации файлов между различными платформами и доступа к данным, где бы вы ни находились. Synology стремится предоставить продукты с передовыми функциями и самыми лучшими в классе услугами для клиента.

© Synology Inc., 2013. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются товарными знаками Synology Inc. Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, являются товарными знаками соответствующих компаний. Synology может изменять характеристики и описания продуктов в любое время без уведомления. Отпечатано в Тайване.

RX1214/RX1214RP-2013-RUS-REV002

Головной офис

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,
Taipei, Taiwan
Тел.: +886 2 2552 1814
Факс: +886 2 2552 1824

Франция

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
France
Тел.: +33 147 176288

Северная и Южная Америка

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
Тел.: +1 425 818 1587

Великобритания

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
Тел.: +44 1908 366380

Германия

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
Тел.: +49 211 9666 9666