



### Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Twido
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительные принадлежности
Аксессуар / тип отдельной детали	Разветвительная коробка с развязкой
Аксессуар / обозначение отдельной детали	Разветвительная коробка с развязкой
Аксессуар / назначение отдельной детали	Последовательный канал RS485
Применение изделия	Оконечная нагрузка линии (RC-цепь, 120 Ом, 1 нФ) Линии с подключенными сопротивлениями смещения (2 R 620 Ом) Развязка линии RS485

### Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Логический контроллер Modicon M238 Программируемый контроллер Twido
[Us] номинальное напряжение питания	24 V
Тип цепи питания	Пост. ток
Питание	Внешн.
Электрическое соединение	2 разъема RJ45 для отвода 1 клеммный блок с винтовыми зажимами
Монтажная опора	35мм симметричная DIN-рейка
Масса продукта	0.1 кг

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 6 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 12 месяцев с даты поставки
--------	---