



### Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Принадлежности для отображения и сигнализации
Аксессуар / тип отдельной детали	Дисплейный терминал
Аксессуар / обозначение отдельной детали	Выносной графический дисплейный терминал
Аксессуар / назначение отдельной детали	Привод с регулируемой частотой вращения
Совместимость серий изделий	Altivar 312 Altivar 61 Altivar 71 Altivar 32 Altivar 212 Altivar Lift Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 312 Solar
Применение изделия	Регулировать, конфигурировать и управлять приводом Отображать текущие значения Сохранять и загружать конфигурации
Степень защиты IP	IP54

### Дополнительные характеристики

Кол-во строк дисплея	8
Разрешение изображения	240 x 160 пикселей
Масса продукта	0.145 кг

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при работе	$\leq 60$ °C
---	--------------

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.