

STRUB Trenasol 140

Разделительное масло
 № артикула 32025



Применение

В ассортименте продукции STRUB представлены разнообразные разделительные масла и эмульсии для различных сфер применения. Для производителей газобетона мы рекомендуем продукт STRUB Trenasol 140.

STRUB Trenasol 140 разделительное масло, специально разработанное для производства газобетона с использованием стальных форм.

STRUB Trenasol 140 основан на минеральном масле высокой вязкости и содержит специальные разделительные присадки; отличительные особенности – превосходные проникающие свойства и адгезия с формами. Химический разделительный слой предотвращает прямой контакт формы и массы, т.о. разделение происходит легко и без остатков. Присадки защищают стальные формы от коррозии.

Преимущества

- Готов к применению
- Не растворим в воде, не содержит растворителя
- Экономичность, малый расход масла
- Отличные проникающие свойства и адгезия
- Защищает сталь от коррозии
- Химически активный разделительный слой между опалубкой и бетоном

Типовые характеристики

	Метод	Ед.измерения	Данные
Внешний вид			Чистый, прозрачный
Плотность при 20°C	D 4052	Кг/м ³	889
Вязкость при 40°C	D 445	мм ² /с	138
Вязкость при 100°C	D 445	мм ² /с	14.0
Индекс вязкости	D 2270		98
Температура вспышки °C	D 92	°C	268
Температура застывания, °C	D 97	°C	-12
Общее кислотное число	D 664	мг КОН/г	0.45
Тест на коррозию, процесс А, В	D 665		пройден

Перевозка

ADR/SDR

Не опасен

Утилизация

LVA VeVa/EAK:

13 02 08

Срок хранения

Два года

Предоставленные данные являются типовыми. Strub + Co. AG не несет ответственность за вред, причиненный вследствие нецелевого использования. Характеристики продукции отвечают промышленным стандартам и технологическим допускам. Данная информация не имеет юридической силы. Наша продукция постоянно совершенствуется, т.о. Strub + Co AG оставляет за собой право вносить изменения в любое время без предварительного уведомления.