




Гибридные видеорегистраторы

Краткое описание:

- Гибридные регистраторы позволяют подключать IP камеры, АHD, TVI и Аналоговые камеры.
- Выходы VGA, HDMI, BNC
- Запись камер с разрешением 1080P 25к/с на канал

Технические характеристики:

Версия		25.05.2016		
Модель		GY-DA7104A	GY-DA7108A	GY-DA7116A
Изображение				
Чипсет		Hi3520DV200	Hi3521	Hi3531
RAM		256MB DDR3	512MB DDR3	1GB DDR3
Операционная Система		Встроенный Linux		
Видео&Аудио Вход	CVBS/TVI/AHD Вход	4Канала	8Каналов	16Каналов
		CVBS/ TVI/ AHD/ IPC		
		BNC(1.0Vp-p,75ohms),TVI до 1080P		
		support TVI remote coaxial visual control		
	IP канал	6Мб/с на канал До 1080P@30к/с	6Мб/с на канал До 1080P@30к/с	6Мб/с на канал До 1080P@30к/с
Аудио вход	1Канал,RCA(2Vp-p,1КОм)			
Двухнаправленная связь	Аудио вход/выход канал 1			
Видео&Аудио Выход	CVBS Выход	1Канал,BNC(1.0Vp-p,75Ом)		
	VGA	1Канал, Разрешение1920×1080,1280×1024,1366×768,1280×720,1024×768		
	HDMI	Стандарт 1.3a Разрешение 1920×1080,1280×1024,1366×768,1280×720,1024×768		
	Аудио выход	1Канал,RCA(Line out,2Vp-p,300Ом)		
Видео&Аудио Кодирование	Отображение	1080P(IP каналы) /Half-1080P/720P/WD1/D1		
	Формат видео сжатия	H.264 High Profile@Level4.2	H.264 Main Profile@Level4.1	H.264 High Profile@Level5.0
	Разрешение	Главный поток: Half-1080P/720p/WD1/D1 Вторичный поток: CIF/QCIF		
	Макс. Способность сжатия	4Кан 720P или 4Кан Half-1080P	8Кан 720P или 8Кан Half-1080P	16Кан 720P или 16Кан Half-1080P
	Скорость записи	1~25 К/с		
	Управление поток	CBR/VBR		
	Видео поток	32Кб/с~6144Кб/с		
	Тип потока	Видео/Видео&Аудио		
	Формат аудио сжатия	G.711A		
	Аудио поток	64Кб/с		
	Вторичный поток	Поддержка, до CIF@6К/с		

ИП «Golden Eyes»
г. Алматы, проспект Жибек Жолы 115/46
Тел. 8(727)223-41-35, +7(702)9761516

Видео&Аудио Воспроизведение	Синхронное воспроизведение	До 4Кан.	До 8Кан.	До 16Кан.
	Decoding Ability	≥1Кан 720P	≥1Кан 720P	≥2Кан 720P
Другие функции	Детекция движения	Зоны: 396(22×18), Чувствительность: 1~6 (уровень 6 самый высокий)		
	Зоны маскировки	4 зоны маскировки на канал		
	Фото	Поддержка JPEG изображения		
Жесткий диск	SATA	1 SATA интерфейс		
	Макс. Объем	Неограниченно		
Внешний интерфейс	Сеть	1 RJ45 Интерфейс;10M / 100M self-adaptive Ethernet	1 RJ45 Интерфейс;10M / 100M /1000M self-adaptive Ethernet	1 RJ45 Интерфейс;10M / 100M /1000M self-adaptive Ethernet
	USB	2 порта USB2.0		
	RS-485	Не поддерживает	Не поддерживает	RS-485
Размеры	Размеры устройства	215x235x45мм	215x235x45мм	320x246x48мм
	Установка	Настольный		
Общее	Питание	DC +12Вольт 2А		DC +12Вольт 3.3А
	Рабочая температура	0°C-- +55°C		
	Влажность	10%--90%		
	Мощность	6Вт(Без HDD)	7Вт(Без HDD)	9Вт(Без HDD)
Цена		27900тг.	43900тг.	76700тг.