

Спецификация

- Формат сжатия H.264
- 4 видеовхода, 4 аудиовхода
- АHD-Н 1080P,1080N/АHD-М 720P/960H @ 100к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud (P2P)



Технические характеристики

Модель	AHDR-2004HL
Количество видеовходов	4 BNC
Количество аудиовходов/выходов	4/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	AHD-Н 1080P(1920x1080),1080N(960x1080) /AHD-М 720P(1280x720)/960H(960x576)@ 100 к/с
Скорость воспроизведения	AHD-Н 1080P(1920x1080) ,1080N(960x1080) /AHD-М 720P(1280x720)/960H(960x576)@ 100 к/с
Видеовыходы	HDMI (1920x1080), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
Аналоговый режим	4 камеры АHD-Н 1080P, 1080N, 720P, 960H
Гибридный режим работы (HVR)	4 камеры 1080P(АHD-Н) (100 к/с) + 4 IP-камеры 1080P (100 к/с)
Сетевой режим (NVR)	4*5МП(100 к/с) / 4*3МП(100 к/с) / 8*1080P(200 к/с) / 16*960P(400к/с)
Запись	Постоянная/По тревоге/Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/По тревоге/По движению
USB 2.0	2
PTZ управление	RS-485

Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
Тревожный вход/выход	нет/нет
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Передача видео по RTSP	Да
Мобильный мониторинг	iPhone, iPad, BlackBerry, Symbian, Android
Облачная технология iCloud(P2P)	www.xmeye.net , www.dvrcenter.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA до 4 Тб (в комплект не входит)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть. / Есть (через USB порт)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Размер/Масса	260x230x42mm/880 гр.

1080N - подключение камер AHD-H 1080P с возможностью записи и отображения с разрешением 960*1080