

Спецификация

- Формат сжатия H.264
- 24 канала 1920x1080 (1080P) @ 25к/с на канал
- Двойной поток данных
- Поддержка 3G, WiFi, Облачный сервис (P2P)
- 4 HDD до 4Тб каждый



Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Модель | Optimus NVR-2324 |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Формат сжатия видео | H.264 |
| Формат сжатия аудио | G711A |
| Количество каналов | 8*5Мп, 16*3Мп, 24*1080P или 32*960P |
| Максимальная пропускная способность | 190 Мбит |
| Настройка записи | до 8 IP камер 5Мп 2592x1920 и воспр.4 каналов до 16 IP камер 3Мп 2048x1536 и воспр. 4 каналов до 24 IP камер 1920x1080 и воспр. 4 каналов до 32 IP камер 1280x960 и воспр. 8 каналов |
| Двойной поток | Основной и дополнительный потоки |
| Максимальная скорость записи | 8*2592x1920 (5Мп)@ 25к/с на канал 16*2048x1536 (3Мп)@ 25к/с на канал 24*1920x1080 (Full HD) @ 25к/с на канал 32*1280x960 @ 25к/с на канал |
| Видео выходы | HDMI (1920x1080), VGA (max 1920x1080) |
| Детекция движения | Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше |
| Скрытые области | Нет |
| Режим записи | Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению |
| Резервное копирование | USB/WEB/CMS/Cloud |
| Жесткий диск | 4 HDD SATA (до 4 Тб каждый, не в комплекте) + 1 HDD E-SATA |
| Сеть | RJ-45 (10M/100M/1000M) |
| USB порт | 1* USB 2.0 и 1* USB 3.0 |
| Удаленный мониторинг | Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 64 камер) |
| Поддержка ONVIF | Да |
| Беспроводные сети | 3G, WiFi |
| Поддержка мобильных | iPhone, iPad, Android |
| Тревожные входы/выходы | 16/4 |
| Устройства управления | Мышь USB, пульт, кнопки на корпусе, по сети |
| Питание | DC: 12В (6А) (адаптер в комплекте) |
| Рабочая температура | От 0°С...+40°С |
| Размер/Масса | 430x390x70мм / 3990 гр. |