

Блок контейнер утепленный 40ф (12,0х2,4х2,6м), отделка ламинированная ДСП:

Комплектация:

№ Наименование Ед. изм Кол-во

1 Светильник ЛПО 2х36 Вт шт. 4

2 Светильник Tiny шт. 1

3 Выключатель шт. 3

4 Розетка двойная шт. 4

5 Щит с автоматами шт. 1

6 Разъем внешний шт. 1

7 Дверь входная метал.(860х2000мм) шт. 2

8 Окно металлопл. простое открывание (1150*1100мм) шт. 1

9 Окно металлопл. сложное открывание (1150*1100мм) шт. 2

10 Перегородка с деревянной дверью шт. 2

11 Шкаф из ЛДСП (400х500х1800мм) шт. 15

Техническая характеристика:

Наименование объекта Конструкция и материалы

Заказчик Арал Туз

Объект Модульное здание контейнерного типа

Размеры Размеры габаритные по внешнему обводу конструкции с учетом глубины профиля стенок.

Каркас Контейнер 20ф и 40ф

Внутренняя отделка – стены,

потолок Каркас деревянный брус не струганный – размером 75х50 с шагом 800 мм горизонтально с перемычками для крепления листов ламинированного ДСП внутренней отделки, крепление к металлокаркасу винтами саморезами. Потолок рама брус 75х50 мм, обратная подшивка - декоративная пластиковая потолочная панель.

Утепление Утеплитель мин.вата толщиной 100 мм, по стенам, полу и потолку.

Пароизоляция полиэтиленовой пленкой в два слоя.

Полы Пленка полиэтиленовая, брус 75*50мм, OSB, толщиной 12 мм, утеплитель мин.плита, линолеум, плинтус;

Двери Двери: - дверь входная металлическая с утеплением готовая размером 860x2050; Заделка стыков установки окон и дверей, монтажная пена.

Окна Окна: - окно рама металлопластик, размер 1150x1100, 2 стеклопакет, 2 секции, простого открывания, – 1 ед. - окно рама металлопластик, размер 1150x1100, 2 стеклопакет, 2 секции, сложного открывания, – 2 ед.

Схема электроснабжения Внутрикомнатные сети: Однофазная - 220 в, распределительный щиток с автоматам защиты 16А, один контур разводки кабелем ВВГ 3-2,5, коробка подключения проводки. Розетки стандартные настенные закрытые. Освещение потолочный светильник с выключателем. Прокладка кабеля скрытая в гофре трубе.

Водоснабжение Не предусмотрено

Канализация Не предусмотрено

Отопление От электричества, возможна установка настенных конвекторов.

Вентиляция, кондиционирование Возможно установка кондиционера сплит систем.

Кровля Металлическая - состоит из стальной конструкции, изготовленной из стальных профилей. Профилированный лист металла. Изготавливается отдельно от контейнеров.