


► МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ BMS0-DC



BMS015110/BMS015225



СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ

► ИНФОРМАЦИЯ КОМПАНИИ SCHRACK

Для использования в системах питания пост. тока.

► ПРИМЕЧАНИЕ

При подсоединении соблюдайте полярность!

► ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Вспомогательный контакт

Сигнальный контакт

Дистанционный расцепитель

Сборная шина


Автоматическое устройство дистанционного включения (FSA)

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Тип:	Соответствуют IEC/EN 60 947-2	
Характеристики:	В соответствии с ÖVE-EN 60 898 (C)	
Полюсы:	1-полюсный или 2-полюсный	
Номинальное напряжение:	250 В пост. тока (1-полюсный), 500 В пост. тока (2-полюсный)	
Номинальное напряжение изоляции:	500 В пост. тока	
Защита от перенапряжения U_{imp} :	6000 В	
Характеристики расцепления:	Ток без расцепления	$I_{nt} = 1,13 I_n$
	Ток расцепления	$I_t = 1,45 I_n$
Температура калибровки:	30 °C	
Температурный коэффициент:	0,5 % / K	
Ток расцепления, без задержки:	Характеристические кривые В и С, в соответствии с EN 60898	
Номинальная отключающая способность:	I_{cs} 7,5 kA, I_{cn} 10 kA	
Резервный предохранитель:	макс. 100 A gG	
Класс селективности:	Согласно классу 3	
Механический срок службы:	> 20.000 циклов оперирования	
Электрическая износостойкость:	> 8.000 циклов оперирования	
Климатические условия:	В соответствии с IEC 68-2 (25... 55 ... 95 °C / 90 % отн. вл.)	
Размеры (ШхВхГ):	1- полюсный:	17,7 x 80 x 60 мм
	2- полюсный:	35,4 x 80 x 60 мм
Размеры крышки:	45 мм	
Вес:	1- полюсный:	0,12 кг
	2- полюсный:	0,24 кг
Клеммы:	Двойная подъемная клемма	
Сечение подсоединяемого проводника:	1 - 25 мм ²	
Винт клеммы:	Pozidriv PZ2	
Момент затяжки винта клеммы:	максимум 2,4 Н•м	
Защита клеммы:	Защита от прикосновения рукой и пальцем, ÖVE-EN 6, BGV A3	
Степень защиты:	IP20 (IP40 установлено)	
Монтаж:	Защелка с тремя устойчивыми состояниями для DIN-рейки в соответствии с EN 50022	
Индикатор положения контакта:	Красный/зеленый	

► СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ

Пример соединения для 250 В пост. тока, 1-полюс



Пример соединения для 500 В пост. тока, 2-полюса



► МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ BMS0-DC, ОДНОПОЛЮСНЫЕ, 1 MW

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	MW	PU	ТИП	КОД EAN	НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ	№ ДЛЯ ЗАКАЗА
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ КРИВАЯ В / КОНТР. ТЕМП. 40 °C						
2 A	1	12	BMS0 B 2/1 DC ME	9004840592597		BM014102ME
4 A	1	12	BMS0 B 4/1 DC ME	9004840628371		BM014104ME
6 A	1	12	BMS0 B 6/1 DC ME	9004840628388		BM014106ME
10 A	1	12	BMS0 B 10/1 DC ME	9004840628395		BM014110ME
16 A	1	12	BMS0 B 16/1 DC ME	9004840628401		BM014116ME
20 A	1	12	BMS0 B 20/1 DC ME	9004840628418		BM014120ME
25 A	1	12	BMS0 B 25/1 DC ME	9004840628425		BM014125ME
32 A	1	12	BMS0 B 32/1 DC ME	9004840628432		BM014132ME
40 A	1	12	BMS0 B 40/1 DC ME	9004840628449		BM014140ME
50 A	1	12	BMS0 B 50/1 DC ME	9004840628456		BM014150ME

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ КРИВАЯ С / КОНТР. ТЕМП. 30 °C						
2 A	1	12	BMS0 C 2/1 DC	9004840398557		BM015102
3 A	1	12	BMS0 C 3/1	9004840691153		BM015103
4 A	1	12	BMS0 C 4/1 DC	9004840533361		BM015104
6 A	1	12	BMS0 C 6/1 DC	9004840398564		BM015106
10 A	1	12	BMS0 C 10/1 DC	9004840398571		BM015110
13 A	1	12	BMS0 C 13/1 DC	9004840398588		BM015113
16 A	1	12	BMS0 C 16/1 DC	9004840398595		BM015116
20 A	1	12	BMS0 C 20/1 DC	9004840398601		BM015120
25 A	1	12	BMS0 C 25/1 DC	9004840398618		BM015125
32 A	1	12	BMS0 C 32/1 DC	9004840398625		BM015132
40 A	1	12	BMS0 C 40/1 DC	9004840398632		BM015140
50 A	1	12	BMS0 C 50/1 DC	9004840398649		BM015150

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ КРИВАЯ С / КОНТР. ТЕМП. 40 °C						
2 A	1	12	BMS0 C 2/1 DC ME	9004840622201		BM015102ME
4 A	1	12	BMS0 C 4/1 DC ME	9004840622218		BM015104ME
6 A	1	12	BMS0 C 6/1 DC ME	9004840622225		BM015106ME
10 A	1	12	BMS0 C 10/1 DC ME	9004840622232		BM015110ME
16 A	1	12	BMS0 C 16/1 DC ME	9004840622249		BM015116ME
20 A	1	12	BMS0 C 20/1 DC ME	9004840622256		BM015120ME
25 A	1	12	BMS0 C 25/1 DC ME	9004840622263		BM015125ME
32 A	1	12	BMS0 C 32/1 DC ME	9004840622270		BM015132ME
40 A	1	12	BMS0 C 40/1 DC ME	9004840622287		BM015140ME
50 A	1	12	BMS0 C 50/1 DC ME	9004840622294		BM015150ME



ВЫ МОЖЕТЕ ЛЕГКО НАС НАЙТИ!



ПРИЛОЖЕНИЕ SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APP

- Доступ к технической информации о продукции всегда и везде
- Возможность моментального просмотра наличия и стоимости
- Возможность просто заказать необходимый товар

► МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ BMS0-DC, ДВУХПОЛЮСНЫЕ, 2 MW

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	MW	PU	ТИП	КОД EAN	НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ	№ ДЛЯ ЗАКАЗА
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ КРИВАЯ В / КОНТР. ТЕМП. 40 °C						
2 A	2	6	BMS0 B 2/2 DC ME	9004840628463		BM014202ME
4 A	2	6	BMS0 B 4/2 DC ME	9004840628470		BM014204ME
6 A	2	6	BMS0 B 6/2 DC ME	9004840628487		BM014206ME
10 A	2	6	BMS0 B 10/2 DC ME	9004840628494		BM014210ME
16 A	2	6	BMS0 B 16/2 DC ME	9004840628500		BM014216ME
20 A	2	6	BMS0 B 20/2 DC ME	9004840628517		BM014220ME
25 A	2	6	BMS0 B 25/2 DC ME	9004840628524		BM014225ME
32 A	2	6	BMS0 B 32/2 DC ME	9004840628531		BM014232ME
40 A	2	6	BMS0 B 40/2 DC ME	9004840628548		BM014240ME
50 A	2	6	BMS0 B 50/2 DC ME	9004840628555		BM014250ME

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ КРИВАЯ С / КОНТР. ТЕМП. 30 °C

2 A	2	6	BMS0 C 2/2 DC	9004840398656		BM015202
3 A	2	6	BMS0 C 3/2 DC	9004840398656		BM015202
4 A	2	6	BMS0 C 4/2 DC	9004840533378		BM015204
6 A	2	6	BMS0 C 6/2 DC	9004840398663		BM015206
10 A	2	6	BMS0 C 10/2 DC	9004840398670		BM015210
13 A	2	6	BMS0 C 13/2 DC	9004840398687		BM015213
16 A	2	6	BMS0 C 16/2 DC	9004840398694		BM015216
20 A	2	6	BMS0 C 20/2 DC	9004840398700		BM015220
25 A	2	6	BMS0 C 25/2 DC	9004840398717		BM015225
32 A	2	6	BMS0 C 32/2 DC	9004840398724		BM015232
40 A	2	6	BMS0 C 40/2 DC	9004840398731		BM015240
50 A	2	6	BMS0 C 50/2 DC	9004840398748		BM015250

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ КРИВАЯ С / КОНТР. ТЕМП. 40 °C

2 A	2	6	BMS0 C 2/2 DC ME	9004840622300		BM015202ME
4 A	2	6	BMS0 C 4/2 DC ME	9004840622317		BM015204ME
6 A	2	6	BMS0 C 6/2 DC ME	9004840622324		BM015206ME
10 A	2	6	BMS0 C 10/2 DC ME	9004840622331		BM015210ME
16 A	2	6	BMS0 C 16/2 DC ME	9004840622348		BM015216ME
20 A	2	6	BMS0 C 20/2 DC ME	9004840622355		BM015220ME
25 A	2	6	BMS0 C 25/2 DC ME	9004840622362		BM015225ME
32 A	2	6	BMS0 C 32/2 DC ME	9004840622379		BM015232ME
40 A	2	6	BMS0 C 40/2 DC ME	9004840622386		BM015240ME
50 A	2	6	BMS0 C 50/2 DC ME	9004840622393		BM015250ME



ВЫ МОЖЕТЕ ЛЕГКО НАС НАЙТИ!

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН С НАВИГАТОРОМ SCHRACK TECHNIK
WWW.SCHRACK-TECHNIK.RU



- Простой поиск информации о продукции
- Покупка продукции 24 часа в сутки
- Быстрый доступ к сервисному обслуживанию клиентов



№ для заказа, выделенный синим цветом: товар на складе, т. е. обычно готов к отправке в день заказа!

