



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	TeSys U
Краткое имя устройства	LUF
Тип изделия или компонента	Функциональный модуль
Совместимость продуктов	LUCB LUCC LUCD

Дополнительные характеристики

Способ крепления	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Доступные главные функции	Сигнализация срабатывания теплов. защиты с ручн. или автом. возвратом
Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	1 Н.О.
Сигнализация аварии	Светодиод передняя панель
[Us] номинальное напряжение питания	24...240 V пост. ток 24...240 V пер. ток
Потребляемый ток	1.1 mA при 240 V пер. ток 7 mA при 24 V пост. ток
Характеристики дискретного выхода	1 Н.О. (DC-13) при 24 В - мощность: 50 Вт - срок службы электросистемы: 100000 циклы 1 Н.О. (AC-15) при 230 В - мощность: 400 В·А - срок службы электросистемы: 100000 циклы
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	2 A при ≤ 70 °C
Защита от короткого замыкания	2 A предохранитель gG соответствующий IEC 60947-5-1
Тип входа	Дистанционный сброс - сечение кабеля: ≥ 0.2 мм ² - длина: 500 м - относительный импеданс: 50 Ohm 52.8 мГн - емкость кабеля: 0.093 нФ
Шаг соединения	5.08 мм
Тип клемм	Винтовой зажим 2 кабель 0.5...1 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Винтовой зажим 2 кабель 0.25...1 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Винтовой зажим 2 кабель 0.2...1 мм ² - жесткость кабеля: жесткий - без конец кабеля Винтовой зажим 2 кабель 0.2...1 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля Винтовой зажим 1 кабель 0.25...1.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Винтовой зажим 1 кабель 0.2...1.5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий - без конец кабеля Винтовой зажим 1 кабель 0.2...1.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля
Соответствующий тип кабеля	AWG24...AWG16
Момент затяжки	0.5...0.6 Н·м - с помощью отвертки 3.5 мм плоский
Масса продукта	0.055 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--