



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Краткое имя устройства	LUL
Семейство продуктов	TeSys U
Тип изделия или компонента	Модуль связи
Совместимость продуктов	LUCA LUCB LUCC LUCD LUCL LUCM

Дополнительные характеристики

Доступные главные функции	Модуль связи
Способ крепления	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Физический интерфейс	CAN
Тип шины	Advantys STB
Тип кабельного разъема	Fire Wire
Протокол порта обмена данными	CAN2.0A CAN2.B
Адресация	Самоадресация
Скорость передачи	800 kbit/s
Потребляемый ток	1.5 mA при 24 V пост. ток 20...28 V
Входная логика	Положительный при 24 V пост. ток - 7 mA
Время отклика	10 ms +/- 30 % переход в состояние 1 10 ms +/- 30 % переход в состояние 0
Тип входа	Резистивные
Кол-во выходов	2 назначенные для работы с интеллектуальным пускателем 1
Питание выхода	24 V постоянный ток сеть
Выходной ток	<= 500 mA
Коммутационная способность по току	0.5 mA при 24 V
Сигнализация	3 светодиода передняя панель
Шаг соединения	3.81 мм
Тип клемм	Винтовой зажим 2 кабель 0.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Винтовой зажим 2 кабель 0.25...0.34 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Винтовой зажим 2 кабель 0.14...0.75 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля Винтовой зажим 2 кабель 0.14...0.5 мм ² - жесткость кабеля: жесткий - без конец кабеля Винтовой зажим 1 кабель 0.25...1 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Винтовой зажим 1 кабель 0.25...0.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Винтовой зажим 1 кабель 0.14...1 мм ² - жесткость кабеля: жесткий - без конец кабеля Винтовой зажим 1 кабель 0.14...1 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля
Соответствующий тип кабеля	AWG 26...AWG 16
Момент затяжки	0.2...0.25 Н-м - с помощью отвертки 2.5 мм

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при работе	-25...55 °C
---	-------------

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--
