



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Краткое имя устройства	LUL
Семейство продуктов	TeSys U
Тип изделия или компонента	Модуль связи
Совместимость продуктов	LUCA LUCB LUCC LUCD LUCL LUCM

Дополнительные характеристики

Доступные главные функции	Модуль связи
Способ крепления	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Физический интерфейс	Соединитель Open Style
Тип шины	DeviceNet
Протокол порта обмена данными	CAN2.0A CAN2.B
Адресация	0..63
Потребляемый ток	1.5 мА при 24 В пост. ток 20...28 В
Входная логика	Положительный при 24 В пост. ток - 7 мА
Время отклика	10 ms +/- 30 % переход в состояние 1 10 ms +/- 30 % переход в состояние 0
Тип входа	Резистивные
Кол-во выходов	2 назначенные для работы с интеллектуальным пускателем 1
Питание выхода	24 В постоянный ток сеть
Выходной ток	<= 500 мА
Тип защиты	Предохранитель gL 2 A
Коммутационная способность по току	0.5 мА при 24 В
Сигнализация	3 светодиодов передняя панель
Шаг соединения	3.81 мм 5 мм Open Style Devicenet

Тип клемм	<p>Винтовой зажим 2 кабель 0.75 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Винтовой зажим 2 кабель 0.25...0.34 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Винтовой зажим 2 кабель 0.14...0.75 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля</p> <p>Винтовой зажим 2 кабель 0.14...0.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий - без конец кабеля</p> <p>Винтовой зажим 1 кабель 0.25...1 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Винтовой зажим 1 кабель 0.25...0.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Винтовой зажим 1 кабель 0.14...1 мм² - жесткость кабеля: жесткий - без конец кабеля</p> <p>Винтовой зажим 1 кабель 0.14...1 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля</p> <p>Шина 2 кабель 0.5...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля</p> <p>Шина 2 кабель 0.5...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Шина 2 кабель 0.25...1 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Шина 2 кабель 0.14...0.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий - без конец кабеля</p> <p>Шина 1 кабель 0.25...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Шина 1 кабель 0.2...2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий - без конец кабеля</p> <p>Шина 1 кабель 0.2...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля</p>
Соответствующий тип кабеля	<p>AWG24...AWG16 для шина</p> <p>AWG 26...AWG 16 для винтовой зажим</p>
Момент затяжки	<p>0.5...0.6 Н-м плоск. Ø 3,5 мм</p> <p>0.2...0.25 Н-м плоск. Ø 2,5 мм</p>

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 62026-1
Температура окружающей среды при работе	-25...55 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--