



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Краткое имя устройства	ASILUL
Семейство продуктов	TeSys U
Тип изделия или компонента	Модуль связи
Совместимость продуктов	LUCA LUCB LUCC LUCD LUCL LUCM

Дополнительные характеристики

Доступные главные функции	Модуль связи
Способ крепления	Втычной
Место монтажа	Передняя сторона
Физический интерфейс	7.A.7.E
Тип шины	AS-Interface
Адресация	62 ведомых устройств
Время возврата	10 ms
Потребляемый ток	30 mA состояние аварии 25 mA нормальная работа 200 mA при 24 V выход
Кол-во выходов	2 назначенные для работы с интеллектуальным пускателем
Сигнализация	2 светодиода передняя панель
Шаг соединения	5.08 мм вход 3.81 мм выход

Тип клемм	<p>Выход: винтовой зажим 2 кабель 0.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Выход: винтовой зажим 2 кабель 0.25...0.34 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Выход: винтовой зажим 2 кабель 0.14...0.75 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля</p> <p>Выход: винтовой зажим 2 кабель 0.14...0.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий - без конец кабеля</p> <p>Выход: винтовой зажим 1 кабель 0.25...1 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Выход: винтовой зажим 1 кабель 0.25...0.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Выход: винтовой зажим 1 кабель 0.14...1 мм² - жесткость кабеля: жесткий - без конец кабеля</p> <p>Выход: винтовой зажим 1 кабель 0.14...1 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля</p> <p>Вход: винтовой зажим 2 кабель 0.5...1 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Вход: винтовой зажим 2 кабель 0.25...1 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Вход: винтовой зажим 2 кабель 0.2...1 мм² - жесткость кабеля: жесткий - без конец кабеля</p> <p>Вход: винтовой зажим 2 кабель 0.2...1 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля</p> <p>Вход: винтовой зажим 1 кабель 0.25...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля</p> <p>Вход: винтовой зажим 1 кабель 0.2...1.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий - без конец кабеля</p> <p>Вход: винтовой зажим 1 кабель 0.2...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля</p>
Момент затяжки	<p>Выход: 0.2...0.25 Н-м - с помощью отвертки 2.5 мм</p> <p>Вход: 0.5...0.6 Н-м - с помощью отвертки 3.5 мм</p>

Условия эксплуатации

Сертификаты продуктов	AS-Interface V2,1 № 52303
Температура окружающей среды при работе	-25...70 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------