

## Спецификация

- 7" TFT LCD, цветной
- Разрешение 800x480
- Напряжение питания AC 100-240В (встроенный БП)



### Технические характеристики

Модель	VM-E7
Дисплей	7" TFT LCD (16:9)
Разрешение	800x480
Управление	Механические кнопки
Подключение	4x проводное с вызывной видеопанелью
Стандарт видео	PAL/NTSC
Интерком	Нет
Продолжительность беседы	120 секунд
Потребляемая мощность в дежурном режиме	1.8 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме	3.6 Вт
Экранное меню	Нет
Режим «Не беспокоить»	Нет
Количество мелодий звонка	1
Отображение календаря и времени на экране	Нет
Запись фото	Нет
Слот под SD карту	Нет
Автоответчик	Нет
Удаление вызывной панели от домофона	До 100 м
Управление замком	Да
Переадресация вызовов на телефон	Нет
Открывание замка с телефона	Нет

<b>Детектор движения</b>	Нет
<b>Возможности подключения</b>	До 2х вызывных панелей
<b>Совместимость с многоквартирными домофонами</b>	Да, при наличии модулей сопряжения МСК (с версии v2d) и МСЦ (с версии 1e)
<b>Напряжение питания</b>	АС 100-240 В (встроенный БП)
<b>Рабочая температура</b>	От 0° до +60°С
<b>Совместимые вызывные панели</b>	4х проводные вызывные видеопанели
<b>Способ монтажа</b>	Накладной (монтажная пластина)
<b>Беспроводные сети</b>	Нет
<b>Мобильные приложения</b>	Нет
<b>Размеры</b>	193x122x22 мм
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Масса</b>	425гр.
<b>Температура хранения</b>	От -10 до + 50°С
<b>Допустимая влажность хранения</b>	95%