

КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-15 «КАЗАЧКА»

ТУ 2317-046-88753220-2010

Область применения: Предназначены для окраски металлических и деревянных изделий. Применяются для наружных и внутренних работ.

Состав: Суспензия пигментов и наполнителей в олифе, сиккатив, растворитель, функциональные добавки.

Свойства и особенности: Перед нанесением краску тщательно перемешивают. Для разбавления краски при необходимости применяют уайт – спирт (нефрас–С4–155/200) в количестве не более 5%.

Подготовка поверхности: Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений. Отслоившуюся старую краску удалить и поверхность зашлифовать. Трещины и углубления должны быть зашпатлеваны. Зашпатлеванную поверхность зашлифовать, удалить пыль от шлифовки мягкой ветошью и загрунтовать. Металлические поверхности очистить от ржавчины и окалины, обезжирить растворителем - уайт-спиритом и загрунтовать алкидной грунтовкой (ГФ–021, ГФ–0163 и др.) При нанесении на старые масляные и пентафталевые покрытия необходимо произвести предварительную шлифовку поверхности до матового состояния наждачной бумагой. Поверхности, ранее окрашенные меловыми или известковыми красками, очистить до полного удаления старого покрытия.

Применение и расход: Готова к применению. Перед употреблением перемешать. Наносить на подготовленную поверхность краскораспылителем, кистью или валиком. Расход на однослойное покрытие 160 – 200 г/м² в зависимости от цвета.

Время высыхания и температура обработки: Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°С – 24 часа.

Очистка инструмента и рук: Руки и инструмент сразу после работы промыть ксилолом, уайт-спиритом или нефрасом С₄(150/200), насухо протереть сухой ветошью.

Данные характеризующие опасность груза: Знак опасности по ГОСТ 19433 чертеж 3; номер класса, подкласса - 3.3; классификационный шифр - 33134; серийный номер ООН - 1263; номер аварийной карточки (при транспортировании железнодорожным транспортом) - 305.

Хранение и транспортировка: Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 5°С. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до минус 40°С. Допускается 5 кратное замораживание, с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед употреблением. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Меры предосторожности: Окрасочные работы проводить при работающей приточно-вытяжной вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза необходимо сразу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте!

Утилизация: Продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую тару утилизировать как бытовые отходы.

Напоминание: Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.

Изготовитель: ИП Кушнаренко С.А.

347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.

тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

www.prestige-holding.ru

Критерии безопасности:

Краска не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Система менеджмента качества и система экологического менеджмента предприятия соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001

