

ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ «KRASAVA»™ СТО 88753220-009-2012

Область применения: Предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещения.

Состав: Смола алкидная, наполнители, пигменты, растворитель и функциональные добавки.

Свойства и особенности: После высыхания образует однородное, гладкое декоративное покрытие, стойкое к мытью и истиранию, воздействию воды, растворов моющих средств.

Подготовка поверхности: Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений. Отслаивающееся старое покрытие удалить, углубления зашпатлевать, зашпатлеванную поверхность зашлифовать, удалить пыль от шлифовки мягкой ветошью, загрунтовать.

Применение и расход: Выпускается готовой к применению. Перед применением необходимо тщательно перемешать. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом или сольвентом. Степень разбавления зависит от способа нанесения (кисть, валик, пневмораспылитель). Примерный расход на однослойное покрытие составляет 120 – 200 г/м². Расход может меняться от типа, состояния и структуры поверхности. Рекомендуется наносить эмаль в 1–2 слоя.

Время высыхания и температура обработки: Покрасочные работы рекомендуется проводить при температуре от плюс 10°C до плюс 35°C и относительной влажности воздуха 65±5%, избегать сквозняков и прямых солнечных лучей. Не рекомендуется наносить эмаль при повышенной влажности. Время высыхания при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха 65±5%– не более 24 ч. Второй слой можно наносить после полного высыхания предыдущего. При других условиях время высыхания может меняться.

Очистка инструмента и рук: Руки и инструмент сразу после работы промыть уайт-спиритом, сольвентом, насухо вытереть сухой ветошью.

Данные характеризующие опасность груза: Знак опасности по ГОСТ 19433 чертеж 3; номер класса, подкласса– 3.2; классификационный шифр– 3212; серийный номер ООН– 1263; номер аварийной карточки (при транспортировании железнодорожным транспортом)– 305.

Хранение и транспортировка: Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 5°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до минус 40°C. Допускается 5 кратное замораживание, с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед употреблением. В случае замораживания выдержать в течение 24 ч при комнатной температуре.

Меры предосторожности: Работы проводить при работающей приточно-вытяжной вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза необходимо сразу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте!

Утилизация: Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую тару утилизировать как бытовые отходы.

Напоминание: Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.

Изготовитель: ИП Кушнаренко С.А.

347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.

тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

www.prestige-holding.ru

Критерии безопасности:

Эмаль не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1–го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые крона.

Сопроводительная документация:

- Свидетельство о государственной регистрации;

– Декларация о соответствии ГОСТ Р.



Система менеджмента качества и система экологического менеджмента предприятия соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001

