

## DIESELPower CFPP

650 778405

DieselPower CFPP, это присадка, которая может помочь улучшить низкотемпературные характеристики судового дистиллятного топлива.

DieselPower CFPP поможет уменьшить образование парафина, а также снизить риски его выпадения и скопления.

### Свойства

- Улучшает низкотемпературные характеристики топлива и понижает температуру застывания (PPD)
- Задерживает начало кристаллизации парафина, что улучшает низкотемпературные характеристики

### Преимущества

- Позволяет использовать топливо при более низких температурах
- Повышает безопасность использования топлива за счёт снижения температуры застывания
- Поддерживает кристаллы парафина во взвешенном состоянии, предотвращая его выпадение и скопление

### Информация для заказа

#### Код продукта

778405

#### Наименование продукта

DIESELPower CFPP 25 LTR

### Инструкция по применению

DieselPower CFPP следует вводить в топливный танк, непосредственно перед его заполнением. Рекомендуемая дозировка составляет 1 литр присадки на тысячу литров топлива (1:1000). В зависимости от характеристик топлива, дозировка может быть увеличена до 1 литра на пятьсот литров топлива (1:500).

**Обратите внимание: Температура дозирования должна быть всегда на 5°C выше измеренной температуры помутнения топлива.**

### Другие технические данные

Внешний вид	Слегка мутная жидкость
Плотность	0.895
Температура вспышки	60°C
Температура застывания	-30°C