

Технические характеристики продукта

Характеристики

RUZC3M

Колодка с комбинированным цилиндром конт. ЗНО



Основные характеристики

| | |
|--------------------------------|--|
| Семейство продуктов | Zelio Relay |
| Тип изделия или компонента | Розетка |
| Расположение зажимов контактов | Смешанный |
| Совместимость продуктов | Реле, вставляемое в штепсельную колодку RUM (3 переключающ.) Реле, вставляемое в штепсельную колодку RE48A (2 переключающ.) |
| Форма вывода | Цилиндрический |
| Краткое имя устройства | RUZ |
| Поштучная продажа | 10 |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

Дополнительные характеристики

| | |
|--|--|
| [I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе | 10 A |
| [U _e] номинальное рабочее напряжение | < 250 V |
| Момент затяжки | <= 1 Н·м (М3,5 винт(ы)) |
| Монтаж | Винтом установка на панель Защелкивающ. установка на 35 мм симметричная DIN-рейка |
| С маркировкой | CE |
| Ширина | 38 мм |
| Масса продукта | 0.054 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|--|--|
| Тип клемм | Разъем, гибкий кабель с кабельным наконечником 1 x 0,25...1 x 2,5 мм ² / AWG 22...AWG 14 Разъем, гибкий кабель с кабельным наконечником 2 x 0,25...2 x 1 мм ² / AWG 22...AWG 17 Разъем, жесткий кабель кабель без наконечника 1 x 0,5...1 x 2,5 мм ² / AWG 20...AWG 14 Разъем, жесткий кабель кабель без наконечника 2 x 0,5...2 x 1,5 мм ² / AWG 20...AWG 16 |
| Стандарты | IEC 61984 |
| Сертификация | CSA UL |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...85 °C |
| Рабочая температура | -40...55 °C |
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с EN/IEC 60529 |
| Электрическая прочность изоляции | 2500 В |