

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYTRAC22

NSYTR Торцевая крышка для винтовых 1-уровн. клеммных колодок 1 x 1 - 2,5...10 мм<sup>2</sup>



### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1052 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Основные характеристики

Диапазон	Lineryg
Наименование продукта	Lineryg TR
Тип изделия или компонента	Закрывающая панель
Краткое имя устройства	TRA
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки изоляции
Совместимость продуктов	TRV Блок клемм Винтовой зажим - Проходное соединение TRV Блок клемм Винтовой зажим - С заземлением TRV Блок клемм Винтовой зажим - Разъединитель с ножевыми контактами
Толщина	2.2 мм

### Дополнительные характеристики

Сечение кабеля	10 мм <sup>2</sup> 2,5 мм <sup>2</sup> 4 мм <sup>2</sup> 6 мм <sup>2</sup>
Количество зажимов	2
Кол-во входов для измерения	1 2
Количество на один комплект	Комплект из 50 шт.
Масса продукта	2.4 г
Цвет	Серый