

ЛАК АКРИЛОВЫЙ ПО ДЕРЕВУ «ПРЕСТИЖ»™

ТУ 2316-014-88753220-2006

Область применения: Лак предназначен для покрытия паркетных, деревянных полов, а также для деревянных элементов конструкций, эксплуатируемых внутри помещений (двери, окна, и др.).

Состав: Импортная акриловая дисперсия, специальные добавки, вода, воск.

Свойства и особенности: Легко наносится. После высыхания образует однородную, глянцевую, прозрачную пленку, устойчивую к истиранию и периодическому воздействию синтетических моющих средств. Не желтеет.

Подготовка поверхности: Рабочая поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений. Отслаивающееся старое покрытие удалить и поверхность зашлифовать до матового состояния.

Применение и расход: Выпускается готовым к применению. Перед применением лак рекомендуется выдержать при комнатной температуре (20 ± 2)°C 1–2 часа. Покрасочные работы рекомендуется проводить при температуре от 15 °C до 35°C, влажности воздуха ($65 \pm 5\%$). Тщательно перемешанный лак при необходимости разбавить водой – не более 5%. Наносится лак на подготовленную поверхность, при помощи кисти или валика. После нанесения первого слоя поверхность отшлифовать. Для получения декоративного эффекта рекомендуется трехслойное нанесение лака.

Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности. Для получения трехслойного покрытия на подготовленной поверхности площадью 1 м необходимо 160–220 г лака.

Время высыхания и температура обработки: Время высыхания одного слоя при температуре (20 ± 2)°C и относительной влажности воздуха ($65 \pm 5\%$)–30 мин.; между слоями– 2–3 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя лака. Окончательное отверждение поверхности происходит в течении 7 дней после нанесения последнего слоя лака.

Очистка инструмента и рук: После окончания работ руки и инструмент промыть теплой водой.

Хранение и транспортировка: Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, хорошо вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 5°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до минус 40°C. Допускается 5 кратное замораживание, с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед употреблением. В случае замораживания выдержать в течение 24 ч при комнатной температуре.

Меры предосторожности: Содержит летучие органические растворители, поэтому при работе необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Окрасочные работы проводить при работающей приточно–вытяжной вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза необходимо сразу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте!

Утилизация: Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую тару утилизировать как бытовые отходы.

Напоминание: Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.

Срок годности: 18 месяцев со дня изготовления.

Изготовитель: ИП Кушнаренко С.А.

347830 Россия, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.

тел./факс: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903

www.prestige-holding.ru

Критерии безопасности:

Лак не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %

- свинцовые крона.

Сопроводительная документация:

- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации.