



### Основные характеристики

Семейство продуктов	EasyPact
Тип изделия или компонента	Автоматический выключатель
Краткое имя устройства	EasyPact EZC100F
Наименование автоматического выключателя	EasyPact EZC100F
Область применения	Распределение
Описание полюсов	3P
Описание защищенных полюсов	3т
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц
[In] номинальный ток	100 А ( 40 °С )
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 550 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Код номинала автоматического выключателя	F
Отключающая способность	25 кА Icu при 110...130 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 25 кА Icu при 220...240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu при 125 В постоянный ток 1P в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu при 250 В постоянный ток 2P в соответствии с IEC 60947-2 5 кА Icu при 550 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 кА Icu при 380 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 кА Icu при 400...415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 7.5 кА Icu при 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность	Ics 5 кА 380 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 5 кА 400/415 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 12.5 кА 110/130 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 12.5 кА 220/230/240 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 2.5 кА 125 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 Ics 2.5 кА 250 В постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 Ics 2.5 кА 550 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 3.75 кА 440 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2

Соответствие требованиям к изоляции	Да в соответствии с IEC 60947-2
Категория применения	Категория А
Наименование расцепителя	TM-D
Технология отключающего блока	Тепловой-магнитный
Номинал расцепителя	80 А ( 50 °С )
Тип защиты	Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60664-1 3 в соответствии с IEC 947-1

### Дополнительные характеристики

Тип управления	Тумблерный переключатель
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	Задняя монтажная панель
Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
Механическая износостойкость	8500 циклы
Электрическая прочность	Категория А : 1500 циклы 415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Шаг соединения	25 мм
Сигнализация	Прямая индикация положения контакта
Установка защиты нейтрали	Без защиты
Защита от замыкания на землю	Без
Высота	130 мм
Ширина	75 мм
Глубина	60 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	GB 14048.2 IEC 60947-2 JIS C8201-2-2 NEMA AB1
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK07 в соответствии с IEC 62262
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-35...85 °C

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--