

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ultra CIP – это многофункциональный продукт, который можно использовать в нескольких различных направлениях, в том числе для чистки сложных загрязнений. Ultra CIP удаляет коксованную нефть, нефть, смешанную с твердыми осадками типа ржавчины и извести. Ultra CIP может также удалять осадок гликоля и аналогичных продуктов.

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ДОЗИРОВКА

UNITOR Ultra CIP можно использовать для чистки масляных и топливных сепараторов, теплообменников и трубопроводов. Ultra CIP можно использовать для ручной мойки или чистки с помощью мощного оборудования, предназначенного для CIP. Для большинства применений можно использовать мощное оборудование Chemical Cleaning Unit w/heating, coated (продукт № 737189).

### Ручная мойка

Для ручной чистки частей сепаратора и машинного оборудования.

В зависимости от степени загрязненности оборудования используйте раствор в концентрации 5-20%. Для очистки масла и извести необходимо время, оставьте нанесенный раствор минимум на 2 часа. Через 2 часа раствор можно смыть с помощью машинок высокого давления, щеток или промыванием.

### Безразборная чистка сепаратора

Для масляного сепаратора используйте 20% раствор.

Для топливного сепаратора используйте 10% раствор.

Рекомендуемая температура очистки – 70-90°C (158-194°F). Нормальный цикл чистки составляет 1-3 часа, в зависимости от степени и характера загрязнения. Если в сепараторе имеются твердые сложные отложения, цикл чистки можно повторить с помощью нового мощного раствора.

## ОДОБРЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА

Разрешено для использования в Marinfloc системах очистки льяльных вод.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (поставляются отдельно)

Мощное оборудование Chemical Cleaning Unit w/heating, coated (продукт № 737189).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Паспорт безопасности продукта (Safety Data Sheet) на русском языке имеется и доступен в электронном виде на сайте [www.wilhelmsen.com](http://www.wilhelmsen.com), либо предоставляется по первому требованию.

## МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (НОВИНКА!)

### Характерные особенности и преимущества

- Легко разлагается биологическим путем, не горючий
- Удаляет стойкие отложения
- Чистит до металлической поверхности, не оставляет пленку или осадок
- Саморасщепляемый
- Безопасен для окружающей среды, можно применять для чистки всех поверхностей сепаратора
- Экономичен, позволяет чистить диски сепаратора без демонтажа
- После него остаются чистые поверхности и продукт, который быстро распадается на воду и масло

UltraCIP



Для более полной информации по безопасности и правилам обращения с препаратом смотрите данные по безопасности и/или инструкцию на упаковке!

#### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

ВНЕШНИЙ ВИД:	Жидкость от бесцветного до желтого цвета		
ПЛОТНОСТЬ в г/см куб. при 15°C:	1,06 кг/литр		
pH в 1% растворе:	2-3		
УПАКОВКА:	Продукт №	Объем в литрах	Контейнер
	651 770727	25	пластик

Гарантии компании Вильгельмсен в части соответствия и применения неприменимы и претензии не принимаются, если препарат используется с нарушением вышеуказанной инструкции или иным образом, не соответствующим данной инструкции. Неправильное использование может привести к повреждению оборудования. В зависимости от страны производства продукты могут иметь незначительные отличия.