

## **PROSEPT AQUAISOL.**

### **Водоотталкивающая пропитка для камня–гидрофобизатор. Концентрат 1:2.**

**НАЗНАЧЕНИЕ:** PROSEPT AQUAISOL – водоотталкивающая и влагоизолирующая пропитка для минеральных строительных материалов. Применяется для защиты фасадов зданий, памятников, тротуарной плитки, облицовочного камня, цоколя, крыш и т. п. от воздействия влаги и окружающей среды.

Придает грязе- и водоотталкивающие свойства, снижает водопоглощение, существенно увеличивает срок службы, предотвращает преждевременное старение и разрушение материалов. Снижает теплопроводность материалов, тем самым экономит расходы на отопление зданий. Защищает от сырости, предотвращает образование высолов, плесени, мха, лишайников.

Подходит для пропитки любых минеральных строительных материалов: **кирпич, бетон, шифер, газобетон, тротуарная плитка, все виды натурального и искусственного облицовочного камня.**

Применяется также в качестве добавки при производстве тротуарной плитки, бетонов, штукатурных смесей для снижения водопоглощения и существенного увеличения морозостойкости. Пропитка не нарушает воздухообмен. Обеспечивает защиту на срок не менее 10 лет.

#### **МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:**

PROSEPT AQUAISOL – это современная, высокоэффективная, нетоксичная для людей и животных многокомпонентная система силан/силоксанов на водной основе. После нанесения и высыхания средства поверхность материалов приобретает водоотталкивающие свойства, при этом внешний вид материалов и паропроницаемость полностью сохраняются. В результате этого строительные материалы приобретают новые свойства, которые существенно улучшают их эксплуатационные характеристики. Уменьшается влажность материала, увеличивается морозостойкость и срок службы, снижается теплопроводность, повышается устойчивость к атмосферным воздействиям, поверхность приобретает грязеотталкивающий эффект – загрязнения (пыль, копоть, сажа) легко смываются дождем либо водой из шланга. Достигается снижение расходов на содержание зданий – отопление, мойка, чистка, плановые ремонтные работы на фасадах.

#### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

PROSEPT AQUAISOL – поставляется в концентрированной форме. Для приготовления рабочего раствора развести концентрат водой в соотношении 1:2. Обильно нанести водоотталкивающую пропитку сверху вниз при помощи кисти, валика либо распылителя. Рекомендуется двукратное нанесение. Второй слой наносить на еще влажный первый слой. Поверхность должна быть сухой и свободной от загрязнений, цементных пятен, высолов и биопоражений (плесень, мох лишайники). Для очистки можно использовать специальные средства PROSEPT: для удаления цементных загрязнений – CEMENT CLEANER, для удаления высолов – SALT CLEANER, биопоражений – FUNGI CLEAN.

**РАСХОД:** Расход готового раствора при 2-х разовом нанесении: известково-песчаный камень – 0,3 л/м<sup>2</sup>, пористый бетон, газобетон – 0,5 л/м<sup>2</sup>, песчаный камень – ок. 0,3 л/м<sup>2</sup>, искусственный камень – 0,3 л/м<sup>2</sup>, минеральная штукатурка – 0,4 л/м<sup>2</sup>.

**СОСТАВ:** Силан/силоксановая эмульсия на водной основе.

**ФОРМА ВЫПУСКА:** 1 л, 5 л.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** При работе со средством использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу смыть водой.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:** Транспортировать любыми видами транспорта. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 36 месяцев.

Prosept-Казахстан (ТОО Хуабанг-Казахстан) ([www.prosept.kz](http://www.prosept.kz))  
mob. +7 705 1808777, +7 707 8677777, +7 701 8261111,  
Prosept-Казахстан. Просто, Быстро, Чисто!