

# ATF NS-3

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Синтетическая трансмиссионная жидкость для автомобилей NISSAN / INFINITI, оборудованных современными бесступенчатыми трансмиссиями Hyper CVT (CVT-7 и CVT-8).
- Относится к третьему поколению специальных жидкостей для вариаторных коробок передач с возможностью фиксации передаточного отношения, производства японской компании Jatco.
- Отлично защищает приводную цепь, шестерни, подшипники, а также материалы уплотнений при высоких нагрузках и экстремальном давлении.
- Обладает характерным голубым цветом.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Разработана для современных автомобилей марки Nissan с вариаторами после 2009 года со стальным ремнем.
- Рекомендована специально для трансмиссий RE0F10E и CVT 8HT (устанавливаются в Infiniti JX, Nissan Teana J33 2013-, Nissan Pathfinder R52 2013-, Nissan Altima L33 2013-, Nissan Serena C26 2012-, Suzuki Landy 2012- ). Так же применяется для вариаторных трансмиссий JATCO CVT8 (JF016E/JF017E).
- Допускается применение в автомобилях других марок, где установлены современные вариаторные трансмиссии японской компании Jatco (например: Datsun, Renault, Peugeot, Citroen, Dodge, Mitsubishi, Suzuki, Jeep).

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает плавную и бесшумную работу вариатора, а также надежную защиту от износа и коррозии.
- Обладает превосходной несущей способностью смазочной пленки, превосходно защищает шкивы и приводной ремень/цепь от износа при высоком контактом давлении. Обеспечивает продленный ресурс бесступенчатых вариаторных трансмиссий более 200 000 километров пробега.
- Благодаря исключительной стойкости к окислению и уникальной способности к сохранению рабочих характеристик обладает длительным сроком службы. Не требует замены при нормальных условиях эксплуатации.
- Заменяет трансмиссионную жидкость CVT NS-2 для вариаторов предыдущих моделей.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ

- Nissan 999MPNS300P / ATF NS-3
- KLE53-00002 / KLE53-00004

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД
Кинематическая вязкость при 40°C	сСт	32,6	ASTM 445
при 100°C	сСт	7,11	ASTM 445
Температура вспышки	°C	312	ASTM D92
Температура застывания	°C	-52	ASTM D97
Плотность при 15 °C	кг/л	0,837	ASTM D4052
Индекс вязкости		178	ASTM D2270
Цвет		голубой	ASTM D1500

### **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ**

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в сухом помещении.
- Бочки желательно хранить в помещении на паллетах или стеллажах.
- Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

### **ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

TOTACHI INDUSTRIAL CO. LTD. снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора TOTACHI®.