

## Системы ATG



**При нанесении ленты защитный слой сразу сматывается внутрь аппликатора, тем самым исключая процедуры поддевания и удаления защитного слоя.**

Клеящие системы ATG представляют собой серию клейких лент и ручных аппликаторов, предназначенных для аккуратного и точного нанесения ровных полос клеевого слоя. Конструкция аппликаторов серии ATG предусматривает сматывание защитного слоя внутрь аппликатора одновременно с нанесением клеевого слоя и позволяет избежать операции поддевания и удаления защитного слоя. Выпускается множество видов самоклеящихся лент марки ATG для использования в аппликаторах Scotch™ ATG. Каждая из этих лент характеризуется специфическим сочетанием свойств, а полная серия покрывает широкий диапазон операций соединения, склейки, монтажа, ламинирования и др. В каждом отдельном случае ленты ATG гарантируют быстрое, точное и аккуратное наклеивание на поверхность.

№ модели	Толщина, мм	Характеристика	Применение
926 (версия 9482)	0.13	Высокая адгезия, термическая и химическая стойкость	Приклеивание декоративных элементов мебели. Нарращивание рулонов металлической фольги. Монтаж деталей в корпусе.
904 (версия 9605)	0.05	Общего назначения	Наклеивание тканей уплотнителей и пеноматериалов, склеивание бумаги и пленок.
924 (версия 465)	0.05	Высокая адгезия к бумаге	Вклеивание карманов в папки. Склеивание стыков рамок для картин. Склеивание бумаги, пленки и фольги внахлест.
970XL (версия 920XL)	0.025	Высокая адгезия к бумаге.	Приклеивание фотографий и этикеток. Непрерывное нанесение.
976 (версия 927)	0.05	Высокая начальная адгезия.	Приклеивание ярлыков на пластмассовые детали. Крепление уплотнителей и пеноматериалов.
953 (версия 935)	0.09	Повышенная адгезия к пластмассам	Соединение тканей, крепление ценников.
969 (версия 950)	0.13	Высокая адгезия к пористым и неровным материалам	Наклеивание пластмассовых молдингов и профилей. Склеивание грубых и пористых материалов.

№ модели	Тип адгезива	Термостойкость °С		Стойкость к растворителям	Адгезия к стали	
		мин.- час.	сут.- нед.		Сдвиг	Отслаивание, Н/см
<b>926</b> (версия 9482)	A-25	230	150	Очень высокая	Очень высокая	16.4
<b>904</b> (версия 9605)	A-35	200	120	Средняя	Средняя	7.0
<b>924</b> (версия 465)	A-40	120	80	Высокая	Средняя	2.7
<b>970XL</b> (версия 920XL)	A-50	120	80	Средняя / высокая	Средняя	2.2
<b>976</b> (версия 927)	A-60	120	80	Средняя	Средняя	6.6
<b>953</b> (версия 935)	A-60	120	80	Средняя	Средняя	7.7
<b>969</b> (версия 950)	A-60	120	80	Средняя	Средняя	8.2

\*: стандартные размеры ATG лент: ширина 6 , 12, 19 мм, длина в рулоне 16.5, 33 м, внутренний диаметр 25 мм