

Технические характеристики продукта

Характеристики

XALE3

Пустой кнопочный пост 3 отв.



Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XALE
Тип изделия или компонента	Пустой кнопочный пост
Краткое имя устройства	XALE
Назначение изделия	Для устройств управления и сигнализации XB7 Ø 22 мм
Количество вырезов	3 выреза
Цвет основания корпуса	Светло-серый RAL 7035
Цвет крышки	Светло-серый RAL 7035
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Кабельный ввод	2 удаляемых заглушки, зажимная способность ≤ 20 мм 6 удаляемых заглушек для ISO M20
Поштучная продажа	5
Степень защиты IP	IP54 в соответствии с IEC 60529

Дополнительные характеристики

Стиль сборки	Для сборки заказчиком
Масса продукта	0.1 кг
С маркировкой	CE

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...55 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 60536
Класс IK	IK05 в соответствии с EN 50102
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 62208

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в данном документе, не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любая из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.