

ДОБАВКА СДЗ ГБЦ СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ Для щебеночно мастичных асфальтобетонных смесей

Предназначена для изготовления щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей в качестве битумоносителя – компонента смеси, предотвращающего стекание битума при приготовлении, транспортировке и укладке смесей. Данная продукция может полностью заменить аналогичные европейские целлюлозные стабилизирующие добавки.

Стабилизирующая добавка СД-3 ГБЦ Предназначена для предотвращения стекания вяжущего в процессе производства, транспортировки и укладки асфальтобетонной смеси. СД-3 – гранулы тёмно-коричневого цвета цилиндрической формы, диаметр 4мм., длина от 3 до 10мм., изготовлены из волокон сульфатной небеленой целлюлозы и битумного дорожного вяжущего.

При использовании стабилизирующей добавки СД-3 для приготовления ЦМА смеси количество добавки составляет 0,3-0,4% сверх минеральной части смеси. Более точное количество добавки определяется лабораторным подбором. СД-3 по своим показателям соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002.

Данный продукт фирмы полностью может заменить известные немецкие целлюлозные стабилизирующие добавки, такие как VIATOR и TOPCEL (Германия).

